

**DL-210/310**  
Быстрый вариант  
для начального  
уровня



Отличительные черты:

- Простая и быстрая загрузка носителя
- Разнообразные интерфейсы
- Поддержка эмуляции ZPL и EPL
- Дополнительный отрезчик
- Риббон длиной 300 м, размер носителя 5 дюймов (127 мм)

# DL-210/310

Термотрансферный принтер Tally Dascom DL-210 обеспечивает надежную, точную и высокопроизводительную печать при размерах настольного исполнения.

Удобная конструкция принтера с вертикальным открыванием позволяет экономить пространство, простой в использовании механизм печати обеспечивает быструю загрузку носителя и риббона. Прозрачная панель обеспечивает простое и эффективное управление, что позволяет легко использовать принтер.

При наличии нескольких интерфейсов DL-210 легко интегрируется в существующие системы. Кроме того, возможна поставка DL-210 с дополнительным отрезчиком, удовлетворяющим отраслевым требованиям.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	DL-210: 6 дюймов/с (152 мм/сек.) DL-310: 4 дюйма/с (102 мм/сек.)
Ширина печати	DL-210: 108 мм DL-310: 102 мм
Метод печати	Прямая термopечать или термотрансферная печать
Разрешение	DL-210: 203 точки на дюйм DL-310: 300 точек на дюйм
Шрифты	Шрифт А - Шрифт V (ZPL) Определенные пользователем шрифты могут быть загружены во флэш-память/SDRAM
Срок службы печатающей головки	30 км или 6 месяцев
Память	DL-210: 8 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM DL-310: 8 МБ флэш-памяти, 16 МБ SDRAM
Стандартные интерфейсы	USB (2.0, полная скорость)
Опциональные интерфейсы	Последовательный (RS-232C), параллельный (IEEE 1284), Ethernet (10/100)
Эмуляция	ZPL II, EPL
Расходные материалы	Риббон, бумага для прямой термopечати/термотрансферной печати и этикетки
Риббон	Ширина: 33 - 110 мм; Длина: 300 м Диаметр сердечника: 1 дюйм (25,47 мм); Наружный диаметр: 68 мм
Носитель	Ширина: 25 - 118 мм; Толщина: 0,06 - 0,18 мм Диаметр сердечника: 1 или 1,5 дюйма (25,4 или 37 мм); Наружный диаметр: 5 дюймов (127 мм)
Датчики	Черная метка, разрыв этикетки, риббон
Штрих-код	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Физический вес	3 кг
Физический размер	230 x 290 x 176 мм (Ш x Г x В)
Напряжение питания	100 - 240 В перем. тока - 50/60 Гц
Температура	От +5 до +40 °C
Влажность	10% - 98% (без конденсации)
Объем печати	до 300 м/день
Драйвер принтера	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022
Опции	Модели с отрезчиком или отделителем; Последовательный, параллельный, Ethernet интерфейс

### Конфигурации:

- **DL-210/310** Стандартное изделие (только USB)
- **DL-210/310 Par** Модель с USB и параллельным интерфейсом
- **DL-210/310 Ser** Модель с USB и последовательным интерфейсом
- **DL-210/310 Eth** Модель с USB и интерфейсом Ethernet

DASCOM GB Ltd  
Hart House, Priestley Road  
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND  
(Англия)  
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400  
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASCOM Europe GmbH  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)  
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
(Гонконг)  
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047