

2D



АМС-222/АМС-223 АМС-226 DPM

Терминалы сбора данных промышленного класса с полной клавиатурой на базе Android



Сканер DPM для считывания прямой маркировки деталей

АМС-226 способен считывать ударно-точечную и гравированную маркировку на металле, пластике, стекле и других поверхностях.

Полная клавиатура, эргономичный дизайн

Благодаря прочной полноразмерной клавиатуре и удобной рукояти, АМС-222/223 и АМС-226 можно использовать в сложнейших условиях, в том числе в промышленных цехах и крупных складах.

Эффективное использование батареи

Благодаря эффективному использованию ресурсов, терминалы АМС-223/223 и АМС-226 используют меньше заряда батареи при сканировании и использовании беспроводных сетей.

В комплекте:



Аккумулятор

Зарядное устройство

USB кабель

Опции:



Заряжающая подставка (терминал и одна батарея)

Технические характеристики

PROTON

Производительность	АМС-222/223	АМС-226
ОС	Android 10	
Процессор	Octa-core 2.0 ГГц	
Память	3 Гб RAM + 32 Гб ROM	

Физические параметры

Экран	3,5-дюймовый цветной емкостный сенсорный HD экран 480x640
Камера [Опция]	13 мегапикселей
Языки ввода	Английская и арабская виртуальная клавиатура, ввод прописью, прочие языки ввода доступны к установке
Время работы	12 часов, 200 часов в режиме ожидания
Емкость аккумулятора	Разряжаемый литиевый аккумулятор 3,8 В емкостью 3280/5300 мА*ч, аккумулятор 3250 мА*ч в рукояти
Размер терминала	Высота 210 мм - Ширина 79 мм - Глубина 28 мм
Вес	360 г (со стандартной батареей)
Клавиатура	52/39 клавиш, 2 боковые кнопки
Блок питания	100-220 В, 50/60 Гц, 5,5-2,5 А
Звук	3,5 мм разъем для наушников, динамик
Оповещения	Динамик, светодиод, вибросигнал
Интерфейсы подключения	Мини USB 2.0, Микро SD/TF, SIM-карта (опционально), Разъем для заражающего устройства

Условия эксплуатации

Температура	Эксплуатация: -10-50 °С Хранение: -30-60 °С
Статическое электричество	±15 кВ в воздухе, ±8 прямой разряд
Влажность	5-95%
Степень защиты	IP65
Высота падения	2,5 м на бетон
Ударопрочность	1000 падений с высоты 1 м

Интерфейсы

WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WWAN	GPRS/WCDMA/EVDO/TDCSMA/TDD-LTE/FDD-LTE
GPS (опция)	Точность: 10 м под открытым небом

Параметры штрихкодов

Считываемые штрихкоды	2D имидж сканер Zebra SE4750SR	2D имидж сканер Zebra SE4750DP для DPM-кодов
	Точность сканирования: ≥ 3 мил	
Дистанция считывания: 3-70 см (в зависимости от типа и плотности штрихкода)		
1D коды: UPC/EAN, Code 128, Code39, Code92, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, TLC-39, PDF417, MicroPDF417.		
2D коды: Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec.		
Почтовые коды: US PostNet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др.		



Москва
+7 (495) 105-97-13
info@geksagon.ru
geksagon.ru
125195, ул. Смольная, д. 20А

Санкт-Петербург
+7 (812) 209-19-97
region78@geksagon.ru
geksagon.ru

Воронеж
+7 (473) 212-34-54
region36@geksagon.ru
geksagon.ru
394029, Ленинский просп., корп. 1, пом. 127Н (16 парадная) д. 15, оф. 119

Челябинск
+7 (351) 225-80-02
region74@geksagon.ru
geksagon.ru
454018, ул. Коммунальная, д. 443022, Заводское шоссе, 10/30

Самара
+7 (846) 215-20-18
region63@geksagon.ru
geksagon.ru
443022, Заводское шоссе, д. 11, оф. 105

Новосибирск
+7 (383) 312-29-20
region54@geksagon.ru пн-пт с 9:00 по 18:00 630112, ул. Писарева, д. 102, эт. 1, офис №8

Краснодар
+7 (861) 204-12-34
region23@geksagon.ru
geksagon.ru
350075, ул. Селезнева, д. 150

Казань
+7 (843) 207-22-31
region16@geksagon.ru
geksagon.ru
420054, ул. Советская, д.17/Халезова ул., д.1, пом. 1001