



## DL-200

Незаменим для различных  
областей применения

### Отличительные черты:

- Простая и быстрая загрузка носителя
- Разнообразные интерфейсы
- Поддержка эмуляции ZPL и EPL
- Занимает мало места

# DL-200

Термотрансферный принтер Tally Dascom DL-200 обеспечивает надежную, точную и высокопроизводительную печать при компактных размерах.

Удобная конструкция принтера с вертикальным открыванием позволяет экономить пространство, простой в использовании механизм печати обеспечивает быструю загрузку носителя и риббона.

При наличии нескольких интерфейсов DL-200 легко интегрируется в существующие системы. Кроме того, возможна поставка DL-200 с дополнительным отрезчиком.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	5 дюймов/с (127 мм/сек.)
Ширина печати	4 дюйма (108 мм)
Метод печати	Прямая термopечать или термотрансферная печать
Разрешение	203 точки на дюйм
Шрифты	Шрифт А - Шрифт V (ZPL) Определенные пользователем шрифты могут быть загружены во флэш-память/SDRAM
Срок службы печатающей головки	30 км или 6 месяцев
Память	8 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM
Стандартные интерфейсы	USB (2.0, полная скорость)
Оptionальные интерфейсы	Последовательный (RS-232C), параллельный (IEEE 1284), Ethernet (10/100)
Эмуляция	ZPL II, EPL
Расходные материалы	Риббон, бумага для прямой термopечати/термотрансферной печати и этикетки
Риббон	Ширина: 30 - 110 мм; Длина: 74 м Диаметр сердечника: 0,5 дюйма (12,7 мм); Наружный диаметр: 37 мм
Носитель	Ширина: 25 - 120 мм; Толщина: 0,05 - 0,32 мм Диаметр сердечника: 1 или 1,5 дюйма (25,4 или 37 мм); Наружный диаметр: 5 дюймов (127 мм)
Датчики	Черная метка, разрыв этикетки, риббон
Штрих-код	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Физический вес	1,8 кг
Физический размер	207 x 241 x 172 мм (Ш x Г x В)
Напряжение питания	100 - 240 В перем. тока - 50/60 Гц
Температура	От +5 до +40 °C
Влажность	10% - 98% (без конденсации)
Объем печати	до 300 м/день
Драйвер принтера	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022
Опции	Модели с отрезчиком или отделителем; Последовательный, параллельный, Ethernet интерфейс

### Конфигурации:

- **DL-200** Стандартное изделие (только USB)
- **DL-200 Ser** Модель с USB и последовательным интерфейсом
- **DL-200 Par** Модель с USB и параллельным интерфейсом
- **DL-200 Eth** Модель с USB и интерфейсом Ethernet

**DASCOM GB Ltd**  
Hart House, Priestley Road  
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND  
(Англия)  
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400  
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

**DASCOM Europe GmbH**  
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)  
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
(Гонконг)  
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047

Все названия компаний и продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев. Copyright © 2023 DASCOM. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Возможны изменения, ошибки или опечатки.

**DASCOM**