

DL-830

Идеально подходит для
промышленного
применения с
разрешением
300 точек на дюйм



Отличительные черты:

- Высокая скорость печати
- Удобная загрузка бумаги
- Интерфейсы USB и Ethernet в стандартной комплектации
- Последовательный и параллельный интерфейс в качестве опций

DL-830

Удобная конструкция принтера позволяет использовать риббон длиной до 360 метров и рулонную бумагу с внешним диаметром до 203 мм/8 дюймов, что обеспечивает уменьшение действий оператора.

В дополнение к интерфейсу Ethernet, модель DL-830 может поставляться с разными аксессуарами, что делает ее подходящей для использования в различных отраслях, включая логистику, гостиничный бизнес, общественное питание и здравоохранение.

Принтер DL-830 оснащен уникальным ножом для отрыва бумаги, который обеспечивает отрыв в любом направлении, вверх или вниз, в зависимости от предпочтений оператора. Кроме того, модель оборудована регулируемым датчиком обнаружения черных меток, который может адаптироваться к различным носителям, использующим черные метки, а печатающая головка с разрешением 300 точек на дюйм гарантирует четкие результаты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати	5 дюймов/с (127 мм/сек.)
Ширина печати	106 мм / 4,15 дюйма
Метод печати	Прямая термopечать или термотрансферная печать
Разрешение	300 точки на дюйм
Шрифты	Шрифт A - Шрифт V (ZPL) Определенные пользователем шрифты могут быть загружены во флэш-память/SDRAM
Срок службы печатающей головки	50 км или 6 месяцев
Память	8 МБ флэш-памяти, 32 МБ SDRAM
Стандартные интерфейсы	USB (2.0, полная скорость), Ethernet (10/100)
Опциональные интерфейсы	Последовательный (RS-232C), параллельный (IEEE 1284), WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
Эмуляция	ZPL II, EPL, TSPC
Администрирование	Инструмент конфигурации DASC0M
Расходные материалы	Риббон, бумага для прямой термopечати/термотрансферной печати и этикетки
Риббон	Ширина: 25,4 - 114 мм / 1 - 4,5 дюйма; Длина: 360 м Диаметр сердечника: 1 дюйм (25,4 мм); Наружный диаметр: 70 мм / 2,75 дюйма
Носитель	Ширина: 19,6 - 120 мм / 0,77 - 4,72 дюйма; Длина: 8,9 - 400 мм; Толщина: 0,06 - 0,25 мм Диаметр сердечника: 1 или 3 дюйма (25,4 или 76,2 мм); Наружный диаметр: 8 дюймов (203 мм)
Датчики	Черная метка, разрыв этикетки (регулируется)
Штрих-код	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix, Aztec, Codablock
Физический вес	8,9 кг
Физический размер	240 x 440 x 255 мм (Ш x Г x В)
Напряжение питания	100 - 240 В перем. тока - 50/60 Гц
Температура	От +5 до +40 °C
Влажность	20% - 95% (без конденсации)
Объем печати	до 500 м/день
Драйвер принтера	Windows 8/8.1/10/11 и Server 2012/2016/2019/2022
Опции	Модели с отрезчиком или отделителем; Последовательный, параллельный или WiFi интерфейс

Конфигурации:

- DL-830 Стандартная модель
- DL-830 Модель с отрезчиком
- DL-830 Модель с отделителем



DASC0M GB Ltd
Hart House, Priestley Road
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND
(Англия)
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

DASC0M Europe GmbH
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASC0M (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
(Гонконг)
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047