

POSTEK СЕРИЯ 168

Принтеры этикеток

Долговечность и простота использования, а также доступность являются отличительными чертами **компактного принтера серии С168**.

Режимы прямой термопечати, термотрансферной печати и регулируемый датчик на отражение предоставляет пользователям широкий выбор материалов для печати и гибкость использования.



POSTEK СЕРИЯ 168

Модель	C168/200	C168/300
Метод печати	Прямая термопечать и термотрансферная печать	
Класс принтера	Настольный	
Разрешение, dpi	203	300
Скорость печати (max), мм/сек	152	102
Ширина печати (max), мм	108	106
Длина печати (max), мм	4000	2000
Тип сенсора	На отражение (регулируемый) / на просвет	
Интерфейс подключения	RS-232, USB 2.0, Ethernet (опционально), Centronics Parallel (опционально)	
Память	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
Питание	Входное напряжение: AC 100~240 В, 50~60 Гц; выходное: DC 24 В, 2.5 А	
Вес, кг	2,8	
Габариты (ДхШхВ), мм	236 x 291 x 199	
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажностью до 85% без конденсата	
Опции	Роторный отрезчик, внешний смотчик	
Материал	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 111 мм, мин. 25 мм	
Внешний/ внутренний диаметр рулона, мм	102 / 25,4. Толщина: 0.08 - 0.15, включая подложку	
Риббон	Воск, Воск / Смола, Смола. Внешний диаметр не более 76,2 мм, внутренний диаметр 25,4 мм. Максимальная ширина: 110 мм; максимальная длина: 300 м.	

