

POSTEK

RUGGED PARTS DURABLE MACHINES



Серия J

RFID Принтеры этикеток

Вы всегда можете рассчитывать на надежность принтеров Postek. Совершенно новая серия J не является исключением. Промышленное шасси в сочетании с элегантным дизайном – принтеры серии J действительно выдающиеся представители в своем классе. Благодаря различным удобным функциям в сочетании с производительностью на уровне промышленного производства и хирургической точностью - серия J просто не имеет себе равных.



Принтеры этикеток J2e | J3e

Модель	J2e	J3e
Метод печати	Термотрансферная	Термотрансферная
Класс принтера	Промышленный	Промышленный
Разрешение, dpi	203	300
Скорость печати (max), мм/сек	153	153
Ширина печати (max), мм	108	106
Длина печати (max), мм	6000	4000
RFID ридер/кодировщик	Встроенный HF кодировщик	Встроенный HF кодировщик
Тип сенсора	Двусторонний на отражение (регулируемый) / на просвет (регулируемый)	Двусторонний на отражение (регулируемый) / на просвет (регулируемый)
Интерфейсы подключения	RS-232 Serial, 10/100 M-bit Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST	RS-232 Serial, 10/100 M-bit Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Память	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
Питание	100-240В, 50/60Гц, 4.0А	100-240В, 50/60Гц, 4.0А
Вес, кг	15	15
Габариты (ДхШхВ), мм	286 x 448 x 280	286 x 448 x 280
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата
Опции	Внешний смотчик, роторный отрезчик	Внешний смотчик, роторный отрезчик
Материал	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумага, ширина: не более 116 мм, мин. 10 мм	Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумага, ширина: не более 116 мм, мин. 10 мм
Внутренний/внешний диаметр рулона, мм	152 / 25,4 Толщина: 0.06 — 0.25, включая подложку	152 / 25,4 Толщина: 0.06 — 0.25, включая подложку
Риббон	Воск, Воск / Смола, Смола Внешний диаметр не более 84 мм, внутренний диаметр 25,4 мм Максимальная ширина: 118 мм; Максимальная длина: 600 м. Красящий слой: IN&OUT	Воск, Воск / Смола, Смола Внешний диаметр не более 84 мм, внутренний диаметр 25,4 мм Максимальная ширина: 118 мм; Максимальная длина: 600 м. Красящий слой: IN&OUT