

POSTEK

СЕРИЯ GX/GXr

Принтеры этикеток



POSTEK
СЕРИЯ GX/GXr

Модель	GX/GXr
Метод печати	Прямая термopечать и термотрансферная печать
Класс принтера	Коммерческий
Разрешение, dpi	203 / 300 / 600
Скорость печати (max), мм/сек	254 / 203 / 127
Ширина печати (max), мм	108 / 105.7 / 105.6
Длина печати (max), мм	8000 / 4000 / 1016
Тип сенсора	На отражение (регулируемый) / на просвет
Интерфейс подключения	RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet (опционально), Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Память	2GB DDR4 RAM, 8GB NAND
Питание	100–240 В, 50–60 Гц
Вес, кг	8.2
Габариты (ДxШxВ), мм	268.8 x 352.5 x 198.2
Условия эксплуатации	От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата
Опции	Роторный отрезчик, внешний смотчик, гильотинный отрезчик, отделитель этикеток, доп. подставка под этикетки
Материал	Ширина: 25–112 мм. Внешний / внутренний диаметр: 152 мм / 38 или 76.2 мм (опционально). Толщина: 0.08–0.2 мм, включая подложку
Риббон	Максимальная длина: 300 м. Внешний / внутренний диаметр: до 70 мм / 25.4 мм. Красящий слой: Out

Опционально

RFID считыватель/кодировщик Поддерживает протоколы UHF EPC Gen 2, ISO 18000-6C (Доступно только для GX2r, GX3r, GX6r)

