

# POSTEK

## СЕРИЯ OX

Принтеры этикеток

В принтере серии OX мы интегрировали дизайн, ориентированный на пользовательский интерфейс, в каждую деталь продукта. Запатентованная компанией Postek технология регулирования подачи тепла Heat позволит печатать принтеру Postek с конфигурацией 203 точки, как альтернативный принтер на 300 точек, а также позволит увеличить срок службы печатающей головы. Принтер Postek OX обладает самой высокой скоростью печати в классе, а это порядка 457 мм/с. Благодаря инновационному алгоритму точной калибровки, процесс качественной печати становится интуитивно простым и доступным.



**POSTEK**  
СЕРИЯ OX

**Модель**

**OX**

|                                               |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Метод печати</b>                           | Прямая термopечать и термотрансферная печать                                                                                                                         |
| <b>Класс принтера</b>                         | Настольный                                                                                                                                                           |
| <b>Разрешение, dpi</b>                        | 203 / 300 / 600                                                                                                                                                      |
| <b>Скорость печати (max), мм/сек</b>          | 457.2 / 355.6 / 177.8                                                                                                                                                |
| <b>Ширина печати (max), мм</b>                | 104 / 105.7 / 105.6                                                                                                                                                  |
| <b>Длина печати (max), мм</b>                 | 5000                                                                                                                                                                 |
| <b>Тип сенсора</b>                            | На отражение (регулируемый) / на просвет                                                                                                                             |
| <b>Интерфейс подключения</b>                  | RS-232, USB 2.0, USB HOST, Ethernet (опционально)                                                                                                                    |
| <b>Память</b>                                 | 2GB DDR4 RAM, 8GB NAND                                                                                                                                               |
| <b>Питание</b>                                | 100-240В, 50/60Гц, 4.0А                                                                                                                                              |
| <b>Вес, кг</b>                                | 21.4                                                                                                                                                                 |
| <b>Габариты (ДхШхВ), мм</b>                   | 305 x 560 x 408                                                                                                                                                      |
| <b>Условия эксплуатации</b>                   | От 0°C до 40°C, влажность до 85% без конденсата                                                                                                                      |
| <b>Опции</b>                                  | Роторный отрезчик, отделитель, внешний смотчик                                                                                                                       |
| <b>Материал</b>                               | Рулонная подача, высечка, непрерывная, фальцовка, бирки, билеты на обычной бумаге или термобумаге, ширина: не более 120 мм, мин. 10 мм                               |
| <b>Внешний/ внутренний диаметр рулона, мм</b> | 228.6 / 38 или 76.2<br>Толщина: 0.06 - 0.305, включая подложку                                                                                                       |
| <b>Риббон</b>                                 | Воск, Воск / Смола, Смола. Внешний диаметр не более 86 мм, внутренний диаметр 25,4 мм. Максимальная ширина: 110 мм; Максимальная длина: 600 м. Красящий слой: IN&OUT |

