

Краткое руководство пользователя для сканера Proton IMS-2290HD

Подключение сканера

Подключение по радиоканалу (2.4 ГГц)

Подключите к компьютеру (далее – ПК) 2.4 ГГц донгл или подставку, затем включите сканер, нажав на курок.



Режим клавиатуры



Режим виртуального COM-порта

Подключение по Bluetooth

Для подключения по Bluetooth считайте штрихкод настройки и проведите сопряжение сканера и ПК.



Bluetooth HID



Bluetooth SPP



Bluetooth BLE

Проводное подключение

Подключите сканер к ПК с помощью кабеля.



Режим клавиатуры



Режим виртуального COM-порта

Сброс сканера к настройкам по умолчанию



Сброс параметров считывания



Сброс параметров передачи

Режимы считывания кода



Считывание по нажатию курка



Считывание в презентационном режиме

Настройка символа в конце кода



Клавиша Enter (CR+LF)



Символ возврата каретки (CR)



Символ переноса строки (LF)



Клавиша Tab



Ничего не передаётся

PROTON

Режим работы сканера

Обычный режим работы – считанные коды сразу передаются на ПК.



Обычный режим

Режим хранения – считанные коды записываются в память принтера, передаются по команде.



Режим хранения



Выгрузить данные



Очистить память

Настройка режима сна

По умолчанию сканер переходит в режим сна через 5 минут. Выберите нужный вариант.



Не переходить в режим сна



Перейти в режим сна через 1 минуту



Перейти в режим сна через 10 минут



Перейти в режим сна через 30 минут