

AMC-228

Терминалы сбора данных с экраном большого размера



Сверхчуствительный сенсорный экран

Емкостный экран высокого разрешения (1440х720 точек) с диагональю 5,5 дюймов позволяет пользоваться устройством с комфортом.

Вместительная съемный аккумулятор

аккумулятор Взрывозащищенный литиевый емкостью 4800 м*Ач обеспечивает 12 часов в режиме работы и 300 часов в режиме ожидания.

Высокая производительность

ОС Android 10.0, процессор Octa-core с частотой 2 ГГц поддерживают совремненные протоколы связи WiFi 802.11 a/b/g/n/ас и мобильные сети 4G.

В компле	кте:	Опции:	
Control of the contro		-00	
Аккумулятор	Зарядное устройство	USB кабель	Заряжающее устройство дл аккумуляторов (4 слота)

Технические характеристики



Производительност	, AMC-228
oc	Android 10
Процессор	Octa-core 2.0 ГГц
Память	2 F6 RAM + 16 M6 ROM / 3 F6 RAM + 32 F6 ROM 4 F6 RAM + 64 M6 ROM / 6 F6 RAM + 128 F6 ROM

Экран	5,5-дюймовый цветной эмкостный сенсорный HD LCD экран 720х1440
Камера (Опция)	8/13 мегапикселей (сзади), 5 мегапикселей (спереди)
Языки ввода	Английская виртуальная клавиатура, возможна установка прочих языков и способов ввода
Время работы	12 часов, 300 часов в режиме ожидания
Емкость акк уму лятора	Съемный литий-полимерный аккумулятор 3,85 В 4800 мА*ч, доп. батарея для часов реального времени
Размер терминала	Высота 153 мм - Ширина 73,6 мм - Глубина 13,8 мм
Bec	229 г (со стандартной батареей)
Клавиатура	3 сенсорные кнопки, 2 боковые кнопки для сканирования
Блок питания	100-220 В, 50/60 Гц, 5,5-2,5 А
Звук	Наушники, динамик
Интерфейсы подключения	USB Type-C. слот для карты памяти TF, два слота для SIM-карт

Условия эксплуатации

Температура	Эксплуатация: -10-60°C Хранение: -20-70°C
Статическое электричество	±15 кВ в воздухе, ±8 прямой разряд
Влажность	595%
Степень защиты	IP65
Высота падения	1,5 м на бетон

Интерфейсы

WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth	Bluetooth 5.0	
GPS	GPS, BeiDou, Глонасс, Galileo	
WWAN	GPRS/EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/ TD-LTE/TDD-LTE/FDD-LTE	
NFC	13.,56 МГц, поддерживает протоколы ISO14443A&B, ISO15693 и др.	
Сканер отпечатка пальца	В наличии	

Параметры штрихкодов

Считываемые штрихкоды	2D имидж сканер Zebra SE4710
	Точность сканирования: ≥ 3 мил
	Дистанция считывания: 3-70 см [в зависимости от типа и плотности штрихкода]
	1D коды: UPC/EAN, Code 128, Code39, Code92, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, 2D сканер: Data matrix, QR code, Micro QR code, Aztec. П









+7 (495) 105-97-13 info@geksagon.ru

Краснодар +7 (861) 204-12-34 region23@geksagon.ru geksagon.ru 350075, ул. Селезнева, д.

Санкт-Петербург +7 (812) 209-19-97 region78@geksagon.ru geksagon.ru geksagon.ru geksagon.ru geksagon.ru 125195, ул. Смольная, д. 20А 192241, пр. Славы, д. 52, 394029, Ленин корп. 1, пом. 127Н (16 парадная) д. 15, оф. 119

Казань +7 (843) 207-22-31 region16@geksagon.ru

geksagon.ru 420054, ул. Советская, д.17/ Халезова ул., д.1, пом. 1001

+7 (473) 212-34-54 region36@geksagon.ru geksagon.ru 394029. Ленинский просп. +7 (351) 225-80-02 region74@geksagon.ru geksagon.ru 454018, ул. Коммунальная, д.

Самара +7 (846) 215-20-18 region63@geksagon.ru geksagon.ru 443022, Заводское шоссе, д. 11, оф. 105 +7 (383) 312-29-20 region54@geksagon.ru пн-пт с 9:00 по 18:00 630112, ул. Писарева, д. 102, эт. 1, офис