

AMC-2280

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



PROTON AMC-2280

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



Proton AMC-2280 современный портативный 1D/2D терминал промышленного класса на операционной системе Android 8.1. Терминал обладает мощным высокоскоростным 4-ядерным процессором, объемом 2 GB оперативной и 16 GB flash-памяти. Proton AMC-2280 это эргономичный легкий терминал с антивибрационными и противоударными свойствами. Усовершенствованный протокол защиты с профессиональным сканирующим модулем обеспечивает достоверность и безопасность передачи данных.









ОСНОВНЫЕ ПАР	AMEN DI	ПАРАМЕТРЫ ПЕРІ	-дачи дапных	
Операционная система	Android 8.1	WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n, двух-диапазонный	
Процессор	4× × 4 2 FE:	Bluetooth	Bluetooth 4.0	
Память	4-ядерный 1.3 ГГц 2 GB RAM, 16 GB ROM	WWAN (опционально)	GSM/EDGE/GPRS/CDMA/TD-SCDMA/ WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/TDD-LTE/ FDD-LTE	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		GPS (опционально) GPS, BeiDou, GLONASS	
Дисплей	4 дюйма, разрешение 480*800 сенсорный HD LCD-экран	NFC (опциональн	·	
Камера (опционально)	Задняя камера: 8 мегапикселей, вспышка, автоматическая фокусировка, видеосъемка. Передняя камера: 2 мегапикселей, автофокусировка	Интерфейсы	USB Type-C, TF, слот SIM- карты (опционально)	
		ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		
		Температура	При эксплуатации: -10°C–60°C При хранении: -20°C–70°C	
Способ ввода	английский, поддерживается установка разных способов	Защита от электростатических разрядов	±15кВ по воздуху, ±8кВ напря- к мую	
Время работы Г	ввода При регулярном использовании – 8ч	Относительная влажность	5%-95%	
В спящем режиме – более 300 ч.		Защита от воздействия	IP65	
Аккумулятор	Съемный, полимерно-литиевый 3.8 В. 4800 мАч., RTC	окружающей средь Защита от падений		
Размер	156 мм х 68 мм х 20,5 мм	Защита от ударов	выдерживает 500 ударов при	
Bec	241 г. (с аккумулятором)	падении с высоты 1 м ПАРАМЕТРЫ СЧИТЫВАНИЯ		
Клавиатура	22 кнопки, 1 кнопка регулировки громкости, 1 основная кнопка сканирования, 2 доп. боковые кнопки сканирования, 3 сенсорные кнопки, 1 кнопка включения, 1 РТТ кнопка	щі То Чт заі	D Лазер / 2D имидж сканирую- ций модуль	
			очность сканирования: ≥ 3 mil	
			тение с расстояния: Зсм-70см в ависимости от плотности и типа штрих ода	
Адаптер питания	Вход: АС 100-220В 50/60 Гц Выход: DC 5.5B-2.5A	1	считываемые штрих-кода: все основны D/2D: UPC/EAN, Code128, Code39, code93, Code11, Interleaved 2 of 5,	
Аудио	встроенный динамик,	D M	Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др. PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Aztec, Data matrix, QR Code, Micro QR Code, Почтовые: US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др.	
Уведомления	Громкая связь, световой индикатор, вибрация	т П Р		



АКСЕССУАРЫ



аккумулятор



блок питания



USB-кабель







geksagon.ru proton.ms

пом. 1001